

Сводная таблица рецептов субстратов Klasmann

	TS1				TS2	TS3					
	419	876	883	085	420	416	607	601	406	404	425
Состав	белый фрезерный торф, перлит (1-7,5 мм)	белый торф	белый фрезерный торф, перлит (1-7,5 мм)	белый кусковой торф 5-15 мм, белый торф 0- 25 мм	белый кусковой торф 5-15 мм, белый торф 0- 25 мм	белый переходной торф	белый переходной торф (0-25 мм), белый дерновой торф (10-25 мм), белый торф (0-25 мм)	белый переходной торф (0-25 мм), белый дерновой торф (10-25 мм), белый торф (0-25 мм)	белый переходной торф	белый переходной торф	белый переходной торф
Структура	мелкая (0-5 мм) + перлит 15% (0- 7,5 мм)	мелкая (0-5 мм)	средняя (0-25 мм) с перлитом (15%)	средняя (0-25 мм)	средняя (0-25 мм)	мелкая (0-5 мм)	средняя (0-25 мм), глина 20 кг/куб.м)	средняя (0-25 мм)	средняя (0-25 мм) с глиной (20 кг/куб. м) и перлитом (20%)	средняя (0-25 мм) с глиной (20 кг/куб.м)	средняя (0-25 мм)
Химические свойства:											
Показатель pH	5,5-6,5	5,5-6,5	5,5-6,5	5,5-6,5	5,0-6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,5-6,5	6,0
Удобрение (г/л):	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Питательные вещества:											
азот (мг N/литр)	120	140	140	140	280	140	140	140	140	140	140
фосфор (мг P2O5/литр)	140	100	100	100	200	100	100	100	100	100	100
калий (мг K2O2/литр)	240	180	180	180	360	180	180	180	180	180	180
магний (мг Mg/литр)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	микроэlemen ты железа, как внутрикомпл ексное ЭДТУ	со всеми микроэлементами железа, как внутрикомплексное ЭДТУ, трилон Б									
Физические свойства											
Сухое вещество:	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Влагоемкость:	75-80	78-82	73-78	75-80	75-80	78-82	73-78	73-78	73-78	75-80	75-80
Воздухоёмкость:	10-15	8-12	12-17	10-15	10-15	8-12	12-17	12-17	12-17	10-15	10-15